

120-2010

可鬆開鎖式紮帶

Releasable Cable Ties



- 材質構造：採用 UL 認可之尼龍 PA66 料製成，防火等級 94V-2，帶頭上之舌片為活動型，絕緣性良，耐久性不易老化。
- 特長用途：同一般紮帶設計，但具有再鬆開功能，方便重新使用。本產品拉力特強，並適用一般電機與電子配線用，亦適用於一般可鬆式束緊用途。

單位：mm

編號 Cat. No.		寬 × 長	捆紮範圍 Bundle Diameter	承受力 Tensile Strength LBS.	包裝 Std. Pkg. pcs
本色 (Natural)	黑色 (Black)	Width X Length			
ALR - 150H	ALR - 150H - B	8 X 151	12 ~ 35	100	100
ALR - 200H	ALR - 200H - B	7.9 X 201	12 ~ 42	100	

單位：mm



- 材質構造：採用 UL 認可之尼龍 PA66 料製成，防火等級 94V-2，帶頭上之舌片為活動型，絕緣性良，耐久性不易老化。
- 特長用途：齒溝在背面易於操作及啟開。特別適用於汽車、線路及管路固定用，亦適用於一般可鬆式束緊用途。

單位：mm

編號 Cat. No.	寬 × 長	捆紮範圍 Bundle Diameter	承受力 Tensile Strength LBS.	包裝 Std. Pkg. pcs
黑色 (Black)	Width X Length			
ALR - 150AH - B	7.2 X 150	12 ~ 35	30	100
ALR - 220AH - B	7.2 X 222	12 ~ 45	30	

單位：mm