



150-3010 | 硬質熱收縮管 PVC Heat Shrinkable Tubings



編號 Cat. No.	折徑 (扁) mm	內徑 (圓) mm	熱收縮 範圍 (折徑) mm	適用匯流排 規 格	顏色 Colors	包裝 Std. Pkg. M
H - 6.5	6.5	4.1	6.5 ~ 3.6	-	紅、白、藍、黃、黑、綠	100
H - 8.5	8.5	5.2	8.5 ~ 5	-		
H - 12	12	7.6	12 ~ 6.5	-		
H - 16	16	10	16 ~ 8.5	12x2		
H - 21	21	13	21 ~ 11	12x3, 15x2, 15x3		
H - 30	30	19	30 ~ 16	20x3, 20x5, 25x3		
H - 40	40	25	40 ~ 22	25x5, 30x3, 30x5		
H - 50	50	31	50 ~ 27	30x10, 40x5, 40x8		
H - 60	60	38	60 ~ 32	40x10, 50x5, 50x8		
H - 70	70	44	70 ~ 37	50x10, 60x5, 60x8		
H - 80	80	50	80 ~ 42	60x10		
H - 100	100	63	100 ~ 55	80x6, 80x8, 80x10		
H - 120	120	76	120 ~ 65	100x6, 100x8, 100x10		
H - 150	150	95	150 ~ 90	-		
H - 170	170	108	170 ~ 100	150x10		
H - 200	200	127	200 ~ 110	-		

換算公式：
內徑：折徑 ÷ 1.57
折徑：內徑 × 1.57



- 材 質：採硬質熱收縮性 PVC 料製成。
- 使用方法：將熱收縮管套入銅排，再用熱風槍或熱開水加熱即可。
- 用 途：作顏色識別或外包裝用。

顏色代碼

紅	白	藍	黃	黑	綠
R	W	BU	Y	B	GN

150-8010 | 工業用熱風槍 Hot Air Gun



編號 Cat. No.	輸出功率 Watts	溫度 °C	包裝 Std. Pkg.
NEG - 1A	1200W	120°C ~ 590°C	1 支
NEG - 101	1200W	400°C ~ 590°C	

- 使用電源：AC110V，60HZ，可連續使用 8 小時。
(過熱有斷電保護功能)
- 用 途：熱收縮管、熱收縮膜、彎曲 PVC 管、生產線加工、去漆、剝除舊壁紙、家俱除濕乾燥等。