

160-3030

可擴充彈性編織束線網管

Open Weave Expandable PET Sleeveings



- 材 質：P. E. T. (Polyethylene Terephthalante)。
- 應用說明：主要用於工業中的電線捆束，自動化設備軟管與電纜的保護，可以快速方便地安裝在大的連接器上。
- 特 色：
 1. 耐電壓：1000 伏特，工作溫度 -40℃ 至 120℃，材質耐用且輕量化，耐化學性與抗潮抗菌效果佳。
 2. 難燃自熄性：VW-1。
 3. 每一種尺寸的彈性編織束線網其原始口徑約可以伸展數倍的束線捆紮範圍。
 4. 彈性與彎曲性特佳，束緊特性完全符合不規則形狀的物體或電線。可應用於圓形或扁形的束線、排線、電纜、軟管、導電銅片和不規則形狀上自由彎曲，滑動迅速容易，並可在任一位置穿孔出線。
 5. 質量超輕，韌性與承受力特佳且抗紫外線、耐磨、耐熱、耐油、鹼水、和溶劑，可符合各種環境要求。

編 號 Cat. No.	自然狀態 None Extendable		最大適用 Max. Extendable φ mm	包 裝 Std. Pkg. M
	mm	φ mm		
EPS - 1	1	0.6	1.3	500
EPS - 2	2	1.3	2.5	500
EPS - 3	3	1.9	3.8	200
EPS - 4	4	2.5	5.1	200
EPS - 5	5	3.2	6.4	200
EPS - 6	6	3.8	7.6	150
EPS - 7	7	4.5	8.9	150
EPS - 8	8	5.1	10.2	150
EPS - 10	10	6.4	12.7	150
EPS - 12	12	7.6	15.3	100
EPS - 14	14	8.9	17.8	100
EPS - 16	16	10.2	20.4	100
EPS - 18	18	11.5	22.9	100
EPS - 19	19	12.1	24.2	100
EPS - 20	20	12.7	25.5	100
EPS - 23	23	14.6	29.3	100
EPS - 26	26	16.6	33.1	100
EPS - 28	28	17.8	35.7	100
EPS - 30	30	19.1	38.2	100
EPS - 35	35	22.3	44.6	50
EPS - 40	40	25.5	51	50
EPS - 50	50	31.8	63.7	50