



160-4010 端子絕緣軟質套管 Terminal Soft Sleeves



一般型



封口型

顏色代碼

紅	白	藍	黃	黑	綠
R	W	BU	Y	B	GN

編號 Cat. No.		適用電線 PVC Wire	A	B	顏色	包裝 Std. Pkg.
一般型	封口型	Sq. mm	mm	mm	Colors	pcs
ACS - 1.25	ACS - 1.25C	1.25	3.3	3.2	紅、黃、 白、黑、 藍、綠	100
ACS - 2	ACS - 2 C	2.0	3.7	3.6		
ACS - 3.5	ACS - 3.5 C	3.5	4.3	4.1		
ACS - 5.5	ACS - 5.5 C	5.5	5.6	5.2		
ACS - 8	ACS - 8 C	8.0	6.8	6.3		
ACS - 14	ACS - 14 C	14	8.5	8.0		
ACS - 22	ACS - 22 C	22	10.3	9.5		
ACS - 38	ACS - 38 C	38	13	11.5		
ACS - 60	ACS - 60 C	60	14.5	13.5		
ACS - 80	ACS - 80 C	80	17	16		
ACS - 100	ACS - 100 C	100	20	18	紅、黃、 白、黑、 藍、綠	50
ACS - 125	ACS - 125 C	125	22	20		
ACS - 150	ACS - 150 C	150	24	22		
ACS - 200	ACS - 200 C	200	30	25	紅、黃、 白、黑、 藍、綠	10
ACS - 250	ACS - 250 C	250	32	26.5		
ACS - 325	ACS - 325 C	325	34	30		
ACS - 400	ACS - 400 C	400	42	37		
ACS - 500	ACS - 500 C	500	43	40		
ACS - 630	ACS - 630 C	630	47	44		

- 材 質：採軟質 PVC 料及樹脂合成，絕緣性良好。
- 使用方法：先套於電線，再將端子壓著，再套入端子即可。
- 用 途：一般型：作端子壓著後曝露部份之絕緣用，並可分色作記號。
封口型：可應用於端子未上螺絲前的保護套，或當作電纜線尾的末端護套使用。

160-4020 電纜尾端護套 Cable End Caps



顏色代碼

紅	白	藍	黃	黑	綠
R	W	BU	Y	B	GN

編號 Cat. No.	內徑 I. D. mm	長度 Length mm	顏色 Colors	包裝 Std. Pkg. pcs
EC - 02010	2	10	紅、黃、 白、黑、 藍、綠	100
EC - 03010	3	10		
EC - 03510	3.5	10		
EC - 04010	4	10		
EC - 05015	5	15		
EC - 06015	6	15		
EC - 06515	6.5	15		
EC - 08015	8	15		
EC - 09215	9.2	15		
EC - 11015	11	15		
EC - 15015	15	15		
EC - 19015	19	15		
EC - 29015	29	15		
EC - 32015	32	15		

160-5010 鱷魚夾 Alligator Clips



編號 Cat. No.	套管 長度 L mm	適用 電線 B mm φ	負荷 電流 Ampere	顏色 Colors	包裝 Std. Pkg. pcs
AEC - 1 (小)	34	2.8	2A	紅、黃、 白、黑、 藍、綠	100
AEC - 2 (中)	39	3	3A		
AEC - 3 (大)	49	3.2	5A		
AEC - 4	63	3.5	10A	紅、黑	100
AEC - 5	73	5	20A		

本產品外為 PVC 絕緣套子，內為鍍鋅夾子，使用時將電線焊於夾子上，再將套管套入即可，用於臨時接線或測試時用。

顏色代碼

紅	白	藍	黃	黑	綠
R	W	BU	Y	B	GN

