


170-2010 螺式接線頭 Wire Connectors



產品編號後面加 K=1000pcs 包裝

編號 Cat. No.	高 A mm	寬 B mm	螺紋 內徑 C mm	耐電壓 Electrical Ratings	適用電線範圍 Suitable Wire A.W.G.	包裝 Std. Pkg. pcs
SW - U1	14.5	8.6	6.5	300V	22 - 16	100
SW - U2	17.2	10	7.9	300V	22 - 16	&
SW - U3	22.2	11.1	9.1	600V	22 - 14	1000

- 材質構造：採尿素原料製成，內有螺紋，可耐溫 105℃。
- 使用方法：使用時先將電線外皮剝除部份，再將所要接之電線同時插入扭緊即可。
- 用途：電器與燈飾等製品之優良線材接線器。



170-2020 彈簧螺式接線頭 Screw-On Wire Connectors



產品編號後面加 K=1000pcs 包裝

編號 Cat. No.	高 A mm	寬 B mm	螺紋 內徑 C mm	耐電壓 Electrical Ratings	適用電線範圍 Suitable Wire A.W.G.	包裝 Std. Pkg. pcs
SW - P1	15.2	8.6	6.7	300V	22 - 16	100 & 1000
SW - P2	17.6	9.8	7.4	300V	22 - 14	
SW - P3	22	12	9.9	600V	22 - 14	100 & 1000
SW - P4	24.5	14	11	600V	22 - 14	
SW - P6	26.5	16.4	13.3	600V	22 - 10	100 & 1000
SW - P3H	21.9	12.3	9	600V	22 - 14	
SW - P4H	23.6	13.8	11	600V	22 - 14	
SW - P6H	26.6	16.2	13.1	600V	22 - 10	

- 材質構造：採塑膠原料製成，內附彈簧，可耐溫 105℃。
- 使用方法：使用時先將電線外皮剝除部份，再將所要接之電線同時插入扭轉，彈簧逐漸內縮夾緊電線，導電良好，不易脫落。
- 用途：電器與燈飾等製品之優良線材接線器。

